

Wallgard

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN 259-1	Homogeneous vinyl wall covering
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	EN ISO 24346	1,30 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	2100 g/m ²
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	1,30 mm
Virsmas apstrāde		PU vairogs
Uzstādīšanas metode		Glue-Down
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 15102	0019-0043-DoP-2013-07
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	B-s2,d0
Ugunsreakcija uz šķiedras pamatnes	EN 13501-1	B-s2,d0
Ugunsreakcija uz šķeldas substrāta	EN 13501-1	B-s2,d0
Ugunsreakcija uz ģipša pamatnes	EN 13501-1	B-s2,d0
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 7
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Izcila izturība
Tīra istaba	ISO 14644-1	ISO klase 4
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājāmība izmantojot ReStart®		Pārstrādājams
Pārstrādāts saturs		25,5 %
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 µg / m ³)
Formaldehīda emisija		E1
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 2 x 30 m
Pieejamo dizainu skaits		13



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (21/12/2021). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.