

iQ Eminent Acoustic

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 11638	Homogens polivinilhlorīda grīdas segums ar putu starpslāni
Komerציālā klasifikācija	ISO 10874	34
Industriālā klasifikācija	ISO 10874	42 Vispārīgi
Saistvielu saturs	EN ISO 11638	II tips
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	ISO 24346	3,15 mm
Kopējais svars	ISO 23997	3400 g/m ²
Nodiluma slāņa biezums	ISO 24340	2 mm
Virsmas apstrāde		Jauns IQ PUR
CE marķējuma veiktspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0019-0083-DoP-2023-05
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Bfl-s1
Ugunsreakcija	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Ugunsreakcija	EN ISO 11925-2	jā
Ugunsreakcija uz šķeldas substrāta	EN 13501-1	Bfl-s1
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Izturība pret slīdēšanu	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Labākā izmērītā vērtība : 0,10 mm
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Izturība pret slīdēšanu	BS 79762	Zems slīdēšanas risks
Krēsls uz riteniem	ISO 4918	Piemērots
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 7
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 1.00 %
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Izcila izturība
Baktēriju pretestība	ISO 846 Part C	Neveicina izplatīšanos
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Šuves stiprības vidējā vērtība	EN 684	≥ 240 N/50mm
Šuves stiprība Individuālā vērtība	EN 684	≥ 180 N/50mm
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādāts saturs		22 %
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m ³)
Formaldehīda emisija		E1
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 1,95 x 25 m
Pieejamo dizainu skaits		26



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (27/06/2024). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.