

# Essence 30-55

## Tehniskie dati

	Standarts	Essence 30	Essence 55
<b>Klasifikācija</b>			
Produkta veids	EN ISO 10582	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi	
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags	
Komerציālā klasifikācija	EN ISO 10874	31 Moderate	33 Heavy
Komerציālā garantija (gados)			10 gadi
Mājokļu garantija (gados)		15 gadi	20 gadi
<b>Tehniskie parametri</b>			
Kopējais biezums	EN ISO 24346	2 mm	2,20 mm
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	3400 g/m <sup>2</sup>	3450 g/m <sup>2</sup>
Saistvielu saturs	EN ISO 10582		Type I
Virsmas apstrāde			Puisis
Slīpās malas		Bez slīpuma	4 sides Bez slīpuma
Uzstādīšanas metode			Glue-Down
<b>CE marķējuma veiktspēja</b>			
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0132-0094-DoP-2023-10	0132-0095-DoP-2023-12
<b>Tehniskie rādītāji</b>			
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Labākā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 % Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.15 %	Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.15 %
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Reakcija uz uguni	EN 13501-1		Bfl-s1
Paliekošais iespiedums	EN ISO 24343-1		≤ 0,05 mm
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581		Nav bojājumu
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918		Nav bojājumu
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2		3 dB
Termiskā pretestība	EN ISO 10456		0,02 m <sup>2</sup> ·K/W
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02		≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987		Izcila Izturība
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130		R10
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893		DS klase (μ ≥ 0,30)
Izturība pret lobīšanos	EN ISO 24345		≥ 50N / 50mm
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815		Antistatisks (≤ 2 kV)
Apsildāmās grīdas			Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
<b>Ilgspējības rādītāji</b>			
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi, izmantojot ReStart® (ISO 14021)	
Pārstrādāts saturs	ISO 14021	55 %	41 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		2,61 kg CO <sub>2</sub> e / m <sup>2</sup>	3,90 kg CO <sub>2</sub> e / m <sup>2</sup>
Bez ftalātiem		Jā	
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m <sup>3</sup> )	
<b>Izmēri un dizaini</b>			
Dēlis		Dēlis 1200x200mm - 19 Dēļi=4,56 m <sup>2</sup> /Kaste - 60 Kastes/paleta	Dēlis 1200x200mm - 17 Dēļi=4,08 m <sup>2</sup> /Kaste - 60 Kastes/paleta Dēlis 600 x 100mm - 68 Dēļi=4,08 m <sup>2</sup> /Kaste - 60 Kastes/paleta
Flīze		Flīze 666 x 333 mm - 20 Flīzes=4,44 m <sup>2</sup> /Kaste - 48 Kastes/paleta	Flīze 666 x 333 mm - 18 Flīzes=4 m <sup>2</sup> /Kaste - 48 Kastes/paleta
Pieejamo dizainu skaits		10	14



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (07/04/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.