

Trentino xf²™ (2,5 mm)

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	ISO 24011	Vienkāršs un dekoratīvs linolejs
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags
Komerציālā klasifikācija	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Industriālā klasifikācija	EN ISO 10874	43
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Virsmas apstrāde		xf ² ™
Kopējais biežums	ISO 24346	2,50 mm
Kopējais svars	ISO 23997	2900 g/m ²
Elastības	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Vidējā izmērītā vērtība : 17,5 mm ø
Komerציālā garantija (gados)		10 gadi
CE marķējuma veiktspēja	Standarts	Tarkett vērtība
CE Marķēšana	EN 14041	EN 14041
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0200 0043 DoP 2013 07
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Cfl-s1
Ugunsreakcija - Līmēts uz nedegošas pamatnes	EN 13501-1	Cfl-s1
Izturība pret slīdēšanu (DIN 51130)	DIN 51130	R9
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Siltumvadītspēja (W/m K)	EN ISO 10456	0.17
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Vidējā izmērītā vērtība: ca. 0,08 mm
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	C klase (≤ 85 dB)
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Piemērots biroja krēsliem ar W tipa riteņiem (norma EN 12529)
Kīmiskā izturība	ISO 26987	Izturīgs pret atšķaidītām skābēm, eļļām, taukiem, pašreizējiem šķīdinātājiem un sārmiem
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 6
Antibakteriālās aktivitātes noteikšana	ISO 22196	Protams, antibakteriāls (baktēriju sajaukums - Ecoli un MRSA)
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		-1,70 kg CO ₂ e /m ²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenārijs)		-1,92 kg CO ₂ e /m ²
Pārstrādātā saturs		36 %
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m ³)
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 2 x ≤30m
Pieejamo dizainu skaits		3



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (19/12/2025). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.